

## Nokian Forest King Reifen mit Load Index

| Dimension    | PR | Mass-<br>felge | LI          | Profil        | SF | Breite    | Durchm.   | Stat.                 | Dyn.                    | Tragfähigkeit |         |         | Luft-<br>druck |
|--------------|----|----------------|-------------|---------------|----|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------|---------|----------------|
|              |    |                |             |               |    | Neu<br>mm | Neu<br>mm | Halb-<br>messer<br>mm | Abroll-<br>umfang<br>mm | 40 km/h       | 30 km/h | 10 km/h |                |
|              |    |                |             |               |    | +/-2,5%   | +/-2,5%   | +/-2,5%               | +/-2,5%                 | kPa           |         |         |                |
| 600/50-22,5  | 16 | 20.00          | 151A8/158A2 | TRS L-2       | SF | 600       | 1171      | 532                   | 3500                    | 3450          | 3690    | 4250    | 360            |
| 700/45-22,5* | 16 | 24.00          | 165A8/172A2 | Forest King E | SF | 700       | 1171      | 531                   | 3512                    | 3750          | 4010    | 4625    | 320            |
| 710/40-22,5  | 16 | 24.00          | 152A8/159A2 | Forest King F | SF | 710       | 1171      | 537                   | 3519                    | 3550          | 3800    | 4375    | 320            |
| 710/40-22,5  | 16 | 24.00          | 154A2/161A2 | TRS L-2       | SF | 710       | 1171      | 538                   | 3531                    | 3750          | 4010    | 4625    | 360            |
| 600/55-26,5* | 16 | 20.00          | 158A8/166A2 | Forest King E | SF | 600       | 1333      | 610                   | 4027                    | 4250          | 4550    | 5300    | 400            |
| 600/55-26,5  | 20 | 20.00          | 165A8/172A2 | Forest King F | SF | 600       | 1340      | 624                   | 4065                    | 5150          | 5510    | 6300    | 500            |
| 600/55-26,5  | 16 | 20.00          | 158A8/166A2 | TRS L-2       | SF | 600       | 1340      | 616                   | 4053                    | 4250          | 4550    | 5300    | 400            |
| 600/55-26,5  | 20 | 20.00          | 165A8/172A2 | TRS L-2       | SF | 600       | 1340      | 617                   | 4059                    | 5150          | 5510    | 6300    | 500            |
| 650/60-26,5  | 12 | 20.00          | 158A8/166A2 | TRS L-2 H     | SF | 650       | 1485      | 671                   | 4411                    | 4250          | 4550    | 5300    | 240            |
| 650/60-26,5  | 20 | 20.00          | 172A8/179A2 | TRS L-2       | SF | 650       | 1485      | 676                   | 4467                    | 6300          | 6740    | 7750    | 500            |
| 700/50-26,5* | 16 | 24.00          | 163A8/170A2 | Forest King E | SF | 700       | 1340      | 610                   | 4021                    | 4875          | 5220    | 6000    | 400            |
| 710/45-26,5  | 16 | 24.00          | 161A8/168A2 | Forest King F | SF | 710       | 1340      | 622                   | 4046                    | 4625          | 4950    | 5600    | 400            |
| 710/45-26,5  | 20 | 24.00          | 168A8/175A2 | Forest King F | SF | 710       | 1340      | 622                   | 4046                    | 5600          | 5990    | 6900    | 500            |
| 710/45-26,5  | 16 | 24.00          | 161A8/168A2 | TRS L-2       | SF | 710       | 1340      | 619                   | 4040                    | 4625          | 4950    | 5600    | 400            |
| 710/45-26,5  | 20 | 24.00          | 168A8/175A2 | TRS L-2       | SF | 710       | 1340      | 615                   | 4034                    | 5600          | 5990    | 6900    | 500            |
| 750/55-26,5  | 20 | 24.00          | 177A8/184A2 | Forest King F | SF | 750       | 1485      | 680                   | 4467                    | 7300          | 7810    | 9000    | 500            |
| 750/55-26,5  | 20 | 24.00          | 177A8/184A2 | TRS L-2       | SF | 750       | 1485      | 672                   | 4461                    | 7300          | 7810    | 9000    | 500            |
| 780/55-26,5  | 20 | 26.00          | 179A8/186A2 | Forest King F | SF | 780       | 1485      |                       | 4524                    | 6150          | 8290    | 9500    | 500            |
| 800/40-26,5  | 20 | 28.00          | 170A8/177A2 | Forest King F | SF | 800       | 1340      | 620                   | 4059                    | 6000          | 6420    | 7300    | 500            |

SF = STEEL FORTIFIED

## Nokian Forest Rider "Radial"

| Dimension   | PR | Mass-<br>felge | LI          | Profil       | SF | Breite    | Durchm.   | Stat.                 | Dyn.                    | Tragfähigkeit |         |         | Luft-<br>druck |
|-------------|----|----------------|-------------|--------------|----|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------|---------|----------------|
|             |    |                |             |              |    | Neu<br>mm | Neu<br>mm | Halb-<br>messer<br>mm | Abroll-<br>umfang<br>mm | 40 km/h       | 30 km/h | 10 km/h |                |
|             |    |                |             |              |    | +/-2,5%   | +/-2,5%   | +/-2,5%               | +/-2,5%                 | kPa           |         |         |                |
| 650/45R24,5 |    | 22.00          | 161A8/168A2 | Forest Rider | SB | 650       | 1230      | 566                   | 3732                    | 4625          | 4950    | 5600    | 500            |
| 600/55R26,5 |    | 20.00          | 165A8/172A2 | Forest Rider | SB | 600       | 1340      | 611                   | 4059                    | 5150          | 5510    | 6300    | 500            |
| 710/45R26,5 |    | 24.00          | 168A8/175A2 | Forest Rider | SB | 710       | 1340      | 617                   | 4040                    | 5600          | 5990    | 6900    | 500            |
| 800/50R26,5 |    | 28.00          | 177A8/184A2 | Forest Rider | SB | 800       | 1485      | 673                   | 4530                    | 8000          | 8560    | 9750    | 550            |
| 600/60R28   |    | DW20           | 159A8/167A2 | Forest Rider | SB | 600       | 1431      | 653                   | 4323                    | 4375          |         | 7100    | 400            |
| 600/70R30   |    | DW20           | 165A8/170A2 | Forest Rider | SB | 600       | 1608      | 730                   | 4869                    | 5150          | 5510    | 6000    | 400            |
| 600/65R34   |    | DW20           | 165A8/172A2 | Forest Rider | SB | 600       | 1644      | 763                   | 5008                    | 5150          | 5510    | 6300    | 360*           |
| 710/55R34   |    | DW23           | 171A8/172A2 | Forest Rider | SB | 710       | 1640      | 755                   | 4977                    | 6150          | 6580    | 7500    | 400            |
| 650/65R38   |    | DW20           | 171A8/178A2 | Forest Rider | SB | 650       | 1811      | 834                   | 5517                    | 6150          |         | 7500    | 400            |
| 650/85R38   |    | DW20           | 179A8/186A2 | Forest Rider | SB | 665       | 2071      | 960                   | 6321                    | 7250          | 8290    | 9500    | 360*           |

SB = STEEL BELDTED

\* Im Forstbetrieb 400kPa

## Nokian Standard Spezialreifen für Forstwirtschaft

| Dimension | PR | Mass-<br>felge | LI | Profil | SF | Breite    | Durchm.   | Stat.                 | Dyn.                    | Tragfähigkeit |         |         | Luft-<br>druck |
|-----------|----|----------------|----|--------|----|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------|---------|----------------|
|           |    |                |    |        |    | Neu<br>mm | Neu<br>mm | Halb-<br>messer<br>mm | Abroll-<br>umfang<br>mm | 40 km/h       | 30 km/h | 10 km/h |                |
|           |    |                |    |        |    | +/-2,5%   | +/-2,5%   | +/-2,5%               | +/-2,5%                 | kPa           |         |         |                |

|           |    |       |  |          |    | +/-2,5% | +/-2,5% | mm  | mm   | 30 km/h | kPa  | 10 km/h | kPa |
|-----------|----|-------|--|----------|----|---------|---------|-----|------|---------|------|---------|-----|
| 18,4-26*  | 12 | DW16  |  | TRS LS-2 | SF | 467     | 1445    | 663 | 4278 | 2650    | 180  | 3445    | 210 |
| 23,1-26*  | 10 | DW20  |  | TRS LS-2 | SF | 587     | 1632    | 750 | 4824 | 3245    | 140  | 4220    | 170 |
| 23,1-26   | 16 | DW20  |  | TRS LS-2 | SF | 587     | 1632    | 736 | 4857 | 4375    | 230  | 5690    | 260 |
| 28L-26*   | 14 | DW25  |  | TRS LS-2 | SF | 714     | 1644    | 756 | 4855 | 4245    | 170  | 5520    | 200 |
| 28L-26    | 16 | DW25  |  | TRS LS-2 | SF | 714     | 1644    | 756 | 4855 | 4530    | 190  | 5900    | 220 |
| 18,4-30*  | 16 | DW16  |  | TRS LS-2 | SF | 467     | 1575    | 722 | 4680 | 3740    | 290  | 5900    | 220 |
| 24,5-32   | 16 | DH21  |  | TRS LS-2 | SF | 622     | 1831    | 835 | 5397 | 5100    | 220  | 6630    | 250 |
| 24,5-32*  | 20 | DH21  |  | TRS LS-2 | SF | 622     | 1831    | 835 | 5397 | 5810    | 5810 | 7550    | 250 |
| 30,5L32*  | 16 | DH27  |  | TRS LS-2 | SF | 775     | 1857    | 854 | 5484 | 5495    | 180  | 7145    | 210 |
| 30,5L32   | 18 | DH27  |  | TRS LS-2 | SF | 775     | 1857    | 846 | 5484 | 5990    | 200  | 7790    | 230 |
| 30,5L32*  | 20 | DH27  |  | TRS LS-2 | SF | 775     | 1857    | 854 | 5484 | 6430    | 220  | 8360    | 250 |
| 18,4-34*  | 10 | DW16  |  | TRS LS-2 | SF | 467     | 1679    | 782 | 4990 | 2990    | 180  | 3890    | 210 |
| 18,4-34   | 14 | DW16  |  | TRS LS-2 | SF | 467     | 1679    | 782 | 4990 | 3730    | 260  | 4850    | 290 |
| 23,1-34*  | 16 | DW20  |  | TRS      | SF | 587     | 1810    | 824 | 5435 | 4965    | 230  | 6455    | 260 |
| 22/65-25* | 16 | 17.00 |  | ELS      | SF | 555     | 1362    | 625 | 4059 | 5290    | 325  | 7225    | 375 |
| 20,5-25*  | 16 | 17.00 |  | LS       | SF | 521     | 1493    | 679 | 4386 | 5650    | 275  | 7700    | 350 |

SB = STEEL BELDTE

## Nokian Excavator Spezialreifen für Bagger

| Dimension   | PR | Mass-<br>felge | LI | Profil         | SF | Breite    |           | Durchm.               |                         | Stat.   |         | Dyn.    |     | Tragfähigkeit |  |  |  | Luft-<br>druck |
|-------------|----|----------------|----|----------------|----|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------|---------|---------|-----|---------------|--|--|--|----------------|
|             |    |                |    |                |    | Neu<br>mm | Neu<br>mm | Halb-<br>messer<br>mm | Abroll-<br>umfang<br>mm | 40 km/h | 30 km/h | 10 km/h | kPa |               |  |  |  |                |
|             |    |                |    |                |    | +/-2,5%   | +/-2,5%   | +/-2,5%               | +/-2,5%                 |         |         |         |     |               |  |  |  |                |
| 600/50-22,5 | 20 | 20.00          |    | TRS LS-2 SF TL | SF | 601       | 1150      | 1186                  | 3481                    | 4750    | 5300    | 6650    | 400 |               |  |  |  |                |
| 700/45-22,5 | 20 | 24.00          |    | TRS LS-2 SF TL | SF | 700       | 1150      | 1186                  | 3456                    | 5450    | 6075    | 7625    | 400 |               |  |  |  |                |

SF = Stahleinlage / Pannenschutz

Bitte Beachten: Die Reifen sollten je nach

\* nicht mehr lieferbar, bzw. Auslauf-Dimensionen

Einstattzweck ausgewählt werden.

## Nokian Forest King T

| Dimension | PR | Mass-<br>felge | LI          | Profil        | SF | Breite    |           | Durchm.               |                         | Stat.   |         | Dyn.    |     | Tragfähigkeit |  |  |  | Luft-<br>druck |
|-----------|----|----------------|-------------|---------------|----|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------|---------|---------|-----|---------------|--|--|--|----------------|
|           |    |                |             |               |    | Neu<br>mm | Neu<br>mm | Halb-<br>messer<br>mm | Abroll-<br>umfang<br>mm | 40 km/h | 30 km/h | 10 km/h | kPa |               |  |  |  |                |
|           |    |                |             |               |    | +/-2,5%   | +/-2,5%   | +/-2,5%               | +/-2,5%                 |         |         |         |     |               |  |  |  |                |
| 620/75-26 |    | DW20A          | 159A8/167A2 | Forest King T | SF | 625       | 1590      | 723                   | 4763                    | 4375    | 4680    | 5450    | 240 |               |  |  |  |                |
| 500/70-28 |    | DW16L          | 146A8/153A2 | Forest King T | SF | 503       | 1405      | 648                   | 4197                    | 3000    | 3210    | 3650    | 240 |               |  |  |  |                |
| 540/70-30 |    | DW16L          | 152A8/159A2 | Forest King T | SF | 540       | 1515      | 705                   | 4505                    | 3550    | 3800    | 4375    | 240 |               |  |  |  |                |
| 600/70-38 |    | DW20A          | 164A8/171A2 | Forest King T | SF | 611       | 1820      | 844                   | 5479                    | 5000    | 5350    | 6150    | 280 |               |  |  |  |                |
| 620/75-26 | 10 | DW20A          | 149A8/156A2 | Forest King T | SF | 625       | 1590      |                       | 4744                    |         | 3480    | 4000    | 140 |               |  |  |  |                |
| 650/75-38 |    | DW20A          | 168A8/175A2 | Forest King T | SF | 650       | 1965      | 900                   | 5890                    | 5600    | 5990    | 6900    | 240 |               |  |  |  |                |

